



# ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-00014/2019**

Abrangendo a Marca: **Megasul**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA
Megasul	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V) ). Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5, BWF-B, na seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, rolo de 100m	NA